

# コンクリート標準示方書原稿の執筆要領

(A4版完全版下原稿用)

1. 本文：(余白：左側に20mm、右側に20mm、上側に33mm、下側に15mm)  
文字 MS明朝 10ポイント  
句読点はすべて、。(、。は不可)  
A4判、左右1段組、1行48文字(ケイ囲み内46文字)、1ページ38行取り

## 2. タイトル：

### 第1章 総 則

MS明朝太字 15ポイント 左右センター揃え

#### 1.1 適用の範囲

MSゴシック太字 10.5ポイント

#### 1.1.2 用語の定義

MSゴシック 10ポイント 左1文字空け

【解説】 本文.....

MSゴシック 10ポイント 左1文字空け 右1文字空けて本文を続ける

## 3. 数 式：

$$a+b+c-d=m$$

(解4.3.1.6)

ここに、 $a$ ：

$b$ ：

左3文字空け 数式の終わりは2文字空ける 右2文字空け

#### 4. キャプション：

表 2.4.2 構造用鋼材の材料係数

MSゴシック9ポイント 写真，図，表のセンター揃え

#### 5. 表のトレース：

名 称	補強材	最大値	備 考

一番上の横線のみ1ポイントケイ 他はすべて0.25ポイントケイ 両サイドの縦線は不要  
表内の文字はすべてMS明朝8ポイント

#### 6. 図・写真：

- (1) ファイルで作成している図面は，画面上にレイアウトしてそのまま出力していただければ結構です。
- (2) 他の印刷物から転載する図面は，原図が鮮明であればコピーを出力原稿に貼り込んでください。  
原図が不鮮明であれば事務局でトレースします。原図を締切日までに事務局へご送付ください。  
原図をスキャナーで画面上に取り込み，出力して提出すると，印刷時にかなり不鮮明に仕上がります。お避けください。
- (3) 写真はできる限りプリント写真をご提出ください(プリントサイズ不問)。デジタル写真(FD提出)でも印刷は可能ですが，ファイルの状態によっては不鮮明な仕上がりになる場合があります。あらかじめご了承ください。

#### 7. 参考文献：

**【参考文献】** MSゴシック太字9ポイント

- 1) 矢的照夫・鈴木 博・山田一郎：兵庫県南部地震による神戸高速鉄道の被害の実態と分析，土木学会論文集，No. 537 / - 35，pp. 33～78，土木学会，1997年。

MS明朝9ポイント 左1字アケ(2行目以降は2字アケ)

以上